



***PROGETTAZIONE DEFINITIVA, INCLUSA DI CSP, RELATIVA
ALL'INTERVENTO «PON METRO 2014-2020 - RC.6.1.4.B.1 “CURA DEL VERDE UR-
BANO E CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTÀ”***

***LOTTO FUNZIONALE N. 3 “FORESTA URBANA PENTIMELE”»
COMUNE DI REGGIO CALABRIA
(CIG 9338620902)***

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

«FORESTA URBANA “COLLINA DI PENTIMELE”»

**EL.SIC.03 – ELENCO PREZZI ONERI PER LA
SICUREZZA**

Il Progettista

Dott. Agronomo Francesco Battaglia

Elenco Prezzi

PON METRO 2014-2020 - RC.6.1.4.b.1 - CURA DEL VERDE URBANO E CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTÀ - FORESTA URBANA PENTIMELE - CIG 9338620902

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	D.10.84.a	Formazione di terrazze con pendenza fino al 30% Al ha Euro duemila/00	ha	€ 2000,00
2	D.10.84.b	Formazione di terrazze con pendenza oltre il 30% Al ha Euro quattromila/00	ha	€ 4000,00
3	D.10.06	Movimenti terra, con compenso tra scavi e riporti, da effettuare con mezzi meccanici necessari allo spianamento da computare per il solo scavo, da giustificare con piano quotato. Al mc Euro uno/20	mc	€ 1,20
4	M.10.01.b	Decespugliamento su terreno debolmente infestato da arbusti (copertura < del 30%) : b) eseguito a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico comprensivo di raccolta concentrazione ed eliminazione e/o allontanamento del materiale di risulta. Al ha Euro cinquecentoventi/00	ha	€ 520,00
5	M.10.04	Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale di terreno a morfologia non uniforme con presenza di trovanti rocciosi, da sottoporre a scasso meccanico andante, compreso allontanamento ed ammassamento del materiale di risulta, disposto a cordone, nelle aree non interessate dalla lavorazione, da realizzare con idonei mezzi meccanici. Al ha Euro settecentoquarantaquattro/00	ha	€ 744,00
6	PR.R.0110.10.a	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose Al Euro centoquarantatre/04		€ 143,04
7	PR.E.0110.30.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Al Euro sei/10		€ 6,10
8	PR.E.0120.10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Al Euro sei/78		€ 6,78
9	PR.U.0930.30.A	Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento Al mc Euro centottantacinque/30	mc	€ 185,30

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
10	PR.7.2014.A	<p>Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm². A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25/30 cm. Per metro quadro di superficie a vista</p> <p>Elementi di 3,00 x 3,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m Al mq Euro centoquaranta/00</p>	mq	€ 140,00
11	PR.7.2012.A	<p>Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm². A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		<p>spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista</p> <p>Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m Al mq Euro centottanta/00</p>	mq	€ 180,00
12	PR.E.0110.10.A	<p>Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico</p> <p>Al mq Euro uno/04</p>	mq	€ 1,04
13	VP.OC.pa.09	<p>Formazione di percorsi pedonali posati su sabbia compreso lo scavo altezza 10 - 12 cm, con riporto di sabbia, fornitura di lastre in CLS armato 50 x 50 o 40 x 40 spessore 5 cm, intasamento degli interstizi con terra, seminagione.</p> <p>Al mq Euro quaranta/90</p>	mq	€ 40,90
14	VP.OC.imp.7.a	<p>Formazione di siepe compreso lo scavo meccanico, la piantagione, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m.l. di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m.l. di siepe, esclusa la fornitura di piante: Ligustrum ovalifolium, 5-6 piante m.l. disposte in fila semplice</p> <p>Al ml Euro dieci/40</p>	ml	€ 10,40
15	VP.OC.pa.11	<p>Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm posti ad interassi di 150 cm, per una altezza fuori terra di 1 m, con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8 - 10 cm, compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa</p> <p>Al ml Euro trenta/99</p>	ml	€ 30,99
16	VP.OC.pa.06.a	<p>Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati; per uno spessore di 15 cm</p> <p>Al mq Euro undici/90</p>	mq	€ 11,90
17	PR.U.0940.20.E	Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		<p>5Å-30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, lâ€™™allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta dâ€™™acqua o lâ€™™opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - lâ€™™allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta dâ€™™acqua o lâ€™™opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o piÅ¹ pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrÃ essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalit� locali e con esclusione dei periodi di estrema aridit� estiva o gelo invernale.</p> <p>cad Euro settantotto/06</p>	cad	<p>€ 78,06</p>
18	PR.E.1110.40. a	<p>Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di abete</p> <p>Al Euro millequarantuno/10</p>		<p>€ 1041,10</p>
19	PR.E.0310.10. D	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m²</p> <p>Al mc Euro centotto/41</p>	mc	<p>€ 108,41</p>
20	PR.E.1120.10. A	<p>Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)</p> <p>Al mc Euro millecentottanta/94</p>	mc	<p>€ 1180,94</p>

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
21	PR.E.1150.10.B	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con coppo e controcoppo con coppo e controcoppo Al mq Euro trentasei/40	mq	€ 36,40
22	PR.E.13110.10.A	Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm per uno spessore di 20 cm Al mq Euro dieci/12	mq	€ 10,12
23	PR.E.13110.30.A	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m ² , fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9,12 m ² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm per uno spessore di 10 cm Al mq Euro diciassette/45	mq	€ 17,45
24	PR.E.1140.20.A	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5_3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5_3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera com Al mq Euro ventisette/92	mq	€ 27,92
25	PR.E.1150.10.C	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi Al mq Euro trenta/75	mq	€ 30,75
26	PR.E.0340.20.A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Al kg Euro due/61	kg	€ 2,61
27	PR.U.0610.190.B	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la forni con listoni di legno di pino con listoni di legno di pino cad Euro duecentonovantatre/53	cad	€ 293,53
28	PR.U.0610.30 .A	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: listoni di legno di abete impregnato listoni di legno di abete impregnato cad Euro duecentocinque/87	cad	€ 205,87
29	PR.U.0610.31 0.A	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia cad Euro ventotto/33	cad	€ 28,33
30	PR.U.0610.29 0.B	in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Iroko con legno di Iroko cad Euro centonovantasei/12	cad	€ 196,12
31	PR.21.1030.A	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm cad Euro duecentocinque/00	cad	€ 205,00
32	PR.U.0610.25 0.A	Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale cad Euro trecentotredici/54	cad	€ 313,54
33	PR.U.0610.51 0.A	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia cad Euro cinquecentosettantacinque/65	cad	€ 575,65
34	332.07	Vasca cad Euro duemilaottocentocinquantasette/00	cad	€ 2857,00
35	C.60.C34.23	Ala gocciolante autocompensante per subirrigazione realizzata con un tubo in polietilene bassa densità diametro 20 mm spessore 1,2 mm con gocciolatore cilindrico incorporato in fase di estrusione alla distanza di 50 cm con portata oraria pari a 3,8 litri in un range di pressione compreso tra 0,5 - 4,0 Bar con certificazione di rispondenza alla norma UNI EN ISO 9261 . 20 x 3,8 Lit/h x cm 50 ml 2000 Al ml Euro 0/40	ml	€ 0,40
36	C.60.C14.B.P N6.i	"Condotta in tubi di polietilene (P.E.), complete di relativi pezzi speciali, raccorderie ed ogni altro onere e magistero: BASSA DENSITÀ - PN6		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
37	C.60.C14.B.P N6.f	<p>Ø in mm 90 Al ml Euro otto/10</p> <p>"Condotta in tubi di polietilene (P.E.), complete di relativi pezzi speciali, raccorderie ed ogni altro onere e magistero: BASSA DENSITÀ - PN6</p>	ml	€ 8,10
38	C.60.C14.B.P N6.c	<p>Ø in mm 50 Al ml Euro due/40</p> <p>"Condotta in tubi di polietilene (P.E.), complete di relativi pezzi speciali, raccorderie ed ogni altro onere e magistero: BASSA DENSITÀ - PN6</p>	ml	€ 2,40
39	C.50.C31.a	<p>Ø in mm 25 Al ml Euro uno/00</p> <p>saracinesche in bronzo od in ottone serie pesante filettate, compresi i raccordi per l'inserimento nelle condotte, in opera; 1" cad Euro otto/20</p>	ml	€ 1,00
40	C.50.C31.c	saracinesche in bronzo od in ottone serie pesante filettate, compresi i raccordi per l'inserimento nelle condotte, in opera; 2" cad Euro venti/00	cad	€ 8,20
41	C.50.C31.e	saracinesche in bronzo od in ottone serie pesante filettate, compresi i raccordi per l'inserimento nelle condotte, in opera; 3" cad Euro sessantaquattro/40	cad	€ 20,00
42	C.60.C13	<p>saracinesche in bronzo od in ottone serie pesante filettate, compresi i raccordi per l'inserimento nelle condotte, in opera; 3" cad Euro sessantaquattro/40</p> <p>Posa in opera di tubazione in polietilene (P.E.) di qualsiasi diametro compreso l'allineamento lungo gli scavi ed il montaggio dei pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero Al ml Euro uno/00</p>	cad	€ 64,40
43	C.30.C24	Irrigatori idrodinamici a settore , in materiali inossidabili, completi di manicotto di un pollice e quanto altro occorrente per renderli funzionali, cad Euro trentadue/00	ml	€ 1,00
44	C.60.C14.B.P N6.d	<p>"Condotta in tubi di polietilene (P.E.), complete di relativi pezzi speciali, raccorderie ed ogni altro onere e magistero: BASSA DENSITÀ - PN6</p> <p>Ø in mm 32 Al ml Euro uno/60</p>	cad	€ 32,00
			ml	€ 1,60

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
45	332.06	Impianto illuminazione cad Euro ventimila/00	cad	€ 20000,00
46	332.05	Impianto ilvideosorveglianza cad Euro dodicimila/00	cad	€ 12000,00
47	332.04	Impianto fotovoltaico 6 kw cad Euro diciottomila/00	cad	€ 18000,00
48	PR.E.0110.10. a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico Al mq Euro uno/01	mq	€ 1,01
49	PR.E.0330.10. a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Al mq Euro trentacinque/03	mq	€ 35,03
50	PR.E.0310.10. d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc Al mc Euro centotto/71	mc	€ 108,71
51	PR.S.0150.50. c	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori Al m Euro uno/54	m	€ 1,54
52	PR.S.0140.10. a	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense,		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
53	PR.S.0140.80. a	spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Al cad/30g Euro ottantasei/08	cad/30g	€ 86,08
54	PR.S.0340.10. d	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali Al cad/30g Euro centotrentaquattro/87	cad/30g	€ 134,87
55	PR.S.0350.60. b	Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo mensile: peso 285 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; idonea per ambienti particolarmente rumorosi Al cad/30g Euro due/19	cad/30g	€ 2,19
56	PR.S.0310.10. b	Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica Al cad/30g Euro 0/90	cad/30g	€ 0,90
57	PR.S.0610.20. a	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; con fori di ventilazione laterali richiudibili Al cad/30g Euro 0/89	cad/30g	€ 0,89
58	PR.S.0510.10. a	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 2, classe 34BC Al cad/30g Euro due/97	cad/30g	€ 2,97
59	PR.S.0410.60. a	Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori cad Euro settantatre/67	cad	€ 73,67
60	PR.S.0140.10. d	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 125 x 185 mm cad Euro sei/24	cad	€ 6,24
60	PR.S.0140.10. d	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm Al cad/30g Euro novantanove/11	cad/30g	€ 99,11
61	PR.S.0410.40. c	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm cad Euro sedici/80	cad	€ 16,80
62	PR.S.0410.20. b	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm cad Euro quattordici/40	cad	€ 14,40
63	PR.S.0410.80. a	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m cad Euro ventiquattro/04	cad	€ 24,04
64	PR.S.0410.90. a	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo. costo di utilizzo del materiale per un mese cad Euro due/32	cad	€ 2,32
65	PR.S.0510.30. a	Armadietto per pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica, cottura a forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave; contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori cad Euro centodieci/06	cad	€ 110,06
66	PR.S.0150.50. e	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m allestimento in opera e successiva rimozione Al m Euro sei/78	m	€ 6,78
67	PR.S.0150.30. a	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro zincato infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata al mq e per tutta la durata dei lavori montaggio e smontaggio della struttura Al mq Euro quattordici/86	mq	€ 14,86
68	PR.S.0360.10.			

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
	d	<p>Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria); valutati a paio: in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc</p> <p>cad Euro uno/46</p> <p>Il Progettista Dott. Agronomo Francesco Battaglia</p>	cad	€ 1,46